

CATROS+ 2TX e 2TS

Velocidade, versatilidade e alto desempenho no manejo do solo e palhada

A sua melhor escolha para grades rápidas rebocadas, seja no manejo de resteva superficial ou em operações mais profundas para nivelamento e preparo do solo.

A grade rápida Catros⁺ tem uma construção inteligente e permite maior fluxo de material e melhor cópia do terreno devido à suspensão individual dos discos. A excelente leveza de tração aliada a larguras de trabalho para todas as necessidades e altas velocidades, garante alta capacidade operacional com baixo consumo de combustível.

Principais Vantagens:

Máximo desempenho Velocidades de trabalho de até 18km/h e largura de trabalho de até 12m	**Econômico** Baixo consumo de combustível comprovado	**Confortável e preciso ajuste da profundidade de trabalho** Ajuste hidráulico por meio do sistema Smart Frame, incluindo escala para leitura da profundidade
Resultado ideal mesmo em terrenos irregulares Sistema exclusivo ContourFrame para adaptação e cópia perfeita do terreno em áreas desniveladas (exclusivo para Catros-2TX)	**Mais conforto e menos manutenção** Rolamentos dos discos livres de manutenção com selo de anel deslizante e lubrificação vitalícia	**Máxima eficiência e durabilidade** Suspensão de disco individual para cópia ideal do terreno e maior fluxo de material sem embuchamentos
Versatilidade Pode combinar operações de preparo de solo com semeadura de sementes miúdas por meio da semeadora GreenDrill.		



Grade de disco rebocada	Catros⁺ 4003-2TS	Catros⁺ 5003-2TS	Catros⁺ 6003-2TS	Catros⁺ 7003-2TS	Catros⁺ 7003-2TX	Catros⁺ 8003-2TX	Catros⁺ 9003-2TX	Catros⁺ 12003-2TX
Largura de trabalho*(m)	4,00	5,00	6,00	7,00	7,00	8,00	9,00	12,00
Velocidade de trabalho (km/h)	12-18							
Demanda de potência a partir de (cv)	125	150	180	210	210	240	270	360
Diâmetro/espessura de disco (mm) Catros+	510/5							
Distância entre discos (mm)	250							
Quantidade de discos	2 x 16	2 x 20	2 x 24	2 x 28	2 x 28	2 x 32	2 x 36	2 x 48
Profundidade de trabalho (cm)	2-14							
Engate	Engate hidráulico inferior e olhal de reboque				Olhal de reboque			
Comprimento de transporte com iluminação (m)	6,60				8,65			8,30
Largura de transporte (m)	3,00							
Altura de transporte (m)	2,70	3,20	3,70	4,00	3,45	3,95	4,00	4,00
Peso sem rolo (kg)	3.700	3.950	4.550	4.950	6.595	6895	7.410	10.850
Peso a partir de (kg) (máquina básica ajuste manual da profundidade de trabalho, KWM 600)	4.440	4.845	5.720	6.320	7.840	8.295	9.020	12.500
Quantidade de controladores de dupla ação (com regulação da profundidade hidraúlica)	2(3)							3(4)

Saiba mais em: