



CEUS-2TX

Tudo em uma só máquina

A combinação de grade rápida - escarificador para maximizar sua eficiência no preparo de solo com a inovadora combinação de grade rápida e escarificador Ceus-2TX. Versatilidade e economia com a combinação de diversas operações em uma só passada.

A combinação rebocada de grade rápida + escarificador Ceus-2TX, com larguras de trabalho de 4 a 7m, é a máquina de preparo do solo mais flexível do seu segmento. É ideal tanto para o manejo de restos culturais quanto para o preparo básico do solo, descompactando até 35cm de profundidade e com a grande variedade de ferramentas para cada tipo de operação.

Principais Vantagens:

<p>Máxima versatilidade Preparo de solo superficial e descompactação profunda em apenas uma operação</p>	<p>Máxima flexibilidade Uso individual opcional apenas com o corpo de discos ou apenas com o campo de hastes</p>	<p>Confortável e preciso ajuste da profundidade de trabalho Preciso ajuste hidráulico da profundidade de trabalho dos discos e das hastes de dentro da cabine do trator</p>
<p>Economiza tempo e combustível Alta velocidade de trabalho de até 15km/h com estrutura mais leve para puxar, devido ao maior espaçamento entre hastes</p>	<p>Mais conforto e menos manutenção Rolamentos de discos livres de manutenção com selo de anel deslizante e lubrificação vitalícia</p>	<p>Máxima eficiência e durabilidade Suspensão de disco individual para melhor adaptação ao contorno do solo + elevadas forças de desarme das proteções contra sobrecarga das hastes C-Mix-Super</p>

Combinação grade de discos-subsolador rebocada	Ceus 4000-2TX	Ceus 5000-2TX	Ceus 6000-2TX	Ceus 7000-2TX
Largura de trabalho (m)	4,00	5,00	6,00	7,00
Engate	Olhal de reboque			
Chassi	Articulável			
Velocidade de trabalho (km/h)	8-15			
Demanda de potência de/até (cv/m)	50-80			
Diâmetro/espessura de disco (mm)	510/5			
Distância entre discos (mm)	250			
Distância dos discos das hastes (mm)	125			
Quantidade de discos	32	40	48	56
Ângulo de disposição	Dianteiro 17° Traseiro 14°			
Profundidade de trabalho do corpo de discos (cm)	5-14			
Distância entre hastes (cm)	40,00	41,60	40,00	41,20
Profundidade de trabalho das hastes (cm)	5-35 ⁴			
Quantidade de hastes	10	12	15	17
Quantidade de linhas de hastes	3			
Versão de hastes	Hastes C-Mix-Super com proteção contra sobrecarga por mola de pressão			
	Hastes C-Mix-Super com proteção hidráulica contra sobrecarga			
Comprimento de transporte com iluminação (m)	9,80			
Largura de transporte (m)	2,95			
Altura de transporte (m)	2,80	3,30	3,70	4,00
Peso sem rolo (kg)	6.880	7.050	8.970	9.140
Peso (kg) (máquina básica, KW580)	7.560	7.890	9.950	10.260
Carga apoiada permitida (kg)	1.500	1.500	1.900	1.900
Quantidade de controladores de dupla ação	2,3 ¹ ,4 ² ,5 ³			
Altura do quadro (cm)	80			

¹Com regulação da profundidade hidráulico

²Com regulação hidráulica da unidade de nivelamento

³Com ajuste hidráulico do corpo de discos

⁴Profundidade de trabalho de 35cm somente com a haste C-Mix-40mm

Saiba mais em:

